





**Legende:**

| Holzbauteile                               | Massivbauteile  |
|--|---|
| Träger/Wechsel<br>Unterzug/Überzug         | Unter- / Überzug /<br>Deckensprung Ober- und Unterkante                         |
| Ausstreifung,<br>Stabilisierung Einzelstab | Deckensprung<br>OK oder UK / Knick  |
| Stütze                                     | Ort betonstütze / vorgefertigte Betonstütze                                     |
| Dach/Decke<br>ohne Scheibebildung          | Betondecke<br>konstante Stärke  |
| Scheibebildung<br>Dach/Decke               | Gefälle Ober- und/oder Unterkante<br>Vorfabriziertes Betonelement (z.B. Treppe) |
| Holz wände:<br>vertikal tragende Wand      | vertikal wirkendes Auflager   |
| horizontal aussteifende Wand               | horizontal wirkendes Auflager   |
| vertikal tragende und aussteifende Wand    | vertikal und horizontal wirkendes Auflager                                      |
| Zuganker / Schubanker                      | Mauerwerkswände:<br>vertikal wirkendes Auflager                                 |
| Abfangung Linienlast von oben              | vertikal wirkendes Auflager   |
| Abfangung Punktlast von oben               | Frostriegel unter Aussenwänden  |
| Ausschnitt / Öffnung                       | Beton Sperrzone:  |

**Schalungs- und Betonqualitäten:**  
 Wände: i.d.R. Schalung Typ 2 (BOK 1)  
 Decken: i.d.R. Schalung Typ 2 (BOK 1)  
 Sichtbeton Typ 4.1.4 (BOK 3)  
 Sichtbeton Typ 4.1.4 (BOK 3)  
 C25/30, XC3 (NPK B)  
 C30/37, XC4, XF1 (NPK C) (\*)  
 C25/30, XC3 (NPK B Mono) (\*)  
 C30/37, XC4, XF1 (NPK C) (\*)  
 C25/30, XC3 (NPK B) (\*)  
 C30/37, XC4, XF1 (NPK C)  
 C25/30, XC3 (NPK B)  
 C30/37, XC4, XF1 (NPK C)  
 C30/37, XC4, XD3, XF4, XD2b (NPK G)  
 Fahrtrauerstand Fundament, Dach:  
 C30/37, XC4, XD3, XF4, XD2b (NPK G)  
 Wenn nichts anders explizit beschrieben: Dmax 32, C10.1, C3  
 (\*) Besondere Eigenschaften:  
 - Wizen S= 0  
 - Wizen S= 5  
 Dämmung unter Bodenplatte  
 Vertikale Flächen (Lüftungsauftrag, Bodenplattenabsätze)  
 JÄCKODUR KF300 Standard d=16cm  
 Horizontale Flächen und Schrägen  
 JÄCKODUR KF700 Standard d=18cm  
 JÄCKODUR KF700 Standard d=18cm

**Positionsliste**

|      | Bezeichnung        | Festigkeit | Dimension b x h (mm) / Typ                               | Bemerkung  |
|------|--------------------|------------|--|--|
| T001 | Unterzug           | GL24h      | 200/200 mm   |  |
| T002 | Unterzug           | GL24h      | 240/480 mm   |  |
| S003 | Stütze             | GL24h      | 200/200 mm   |  |
| S004 | Stütze             | GL24h      | d = 180 mm   | Runde Stütze   |
| D001 | Rippendecke        | C24        | obere Beplankung: DSP 27 mm,<br>Rippen: 100/280, a=625mm | Aufbau gem. D 914,<br>Schraubpressverklebung DSP auf,<br>Rippe |
| D002 | Brettsperholzdecke | C24        | obere Beplankung: CLT 80 mm,                             | Aufbau gem. D 915  |