



Positionenliste

	Bezeichnung	Festigkeit	Dimension b x h (mm) / Typ	Bemerkung
S101	Stütze	GL32h	260/260 mm	
S102	Stütze		250/250 mm	

Legende:

Holzbauteile	Massivbauteile	Shalungs- und Betonqualitäten:
<p>Träger/Wechsel Unterzug/Überzug</p> <p>Aussteifung, Stabilisierung Einzelstab</p> <p>Stütze</p> <p>Dach/Decke ohne Scheibenbildung</p> <p>Scheibenbildung Dach/Decke</p> <p>Holzwände:</p> <p>vertikal tragende Wand</p> <p>horizontal aussteifende Wand</p> <p>vertikal tragende und aussteifende Wand</p> <p>Zuganker / Schubanker</p> <p>Abfangung Linienlast von oben</p> <p>Abfangung Punklast von oben</p> <p>Ausschnitt / Öffnung</p>	<p>Unter- / Überzug / Deckensprung Ober- und Unterkante</p> <p>Deckensprung OK oder UK / Knick</p> <p>Ortbetonstütze / vorfabrizierte Betonstütze</p> <p>Betondecke konstante Stärke</p> <p>Gefälle Ober- und/oder Unterkante</p> <p>Vorfabriziertes Betonelement (z.B. Treppe)</p> <p>Betonwände:</p> <p>vertikal wirkendes Auflager</p> <p>horizontal wirkendes Auflager</p> <p>vertikal und horizontal wirkendes Auflager</p> <p>Mauerwerkswände: vertikal wirkendes Auflager</p> <p>Frostriegel unter Aussenwänden</p> <p>Beton Sperrzone:</p>	<p>Wände: i.d.R. Schalung Typ 2 (BOK 1) Sichtbeton Typ 4.1.4 (BOK 3)</p> <p>Decken i.d.R. Schalung Typ 2 (BOK 1) Sichtbeton Typ 4.1.4 (BOK 3)</p> <p>Fundamente: C25/30, XC3 (NPK B)</p> <p>Frostriegel: C30/37, XC4, XF1 (NPK C) (*)</p> <p>Sockel: C25/30, XF4, XD1, XF2/3, XD2a (NPK D)</p> <p>Bodenplatte SH: C25/30, XC3 (NPK B Mono) (*)</p> <p>Bodenplatte KiGa: C30/37, XC4, XF1 (NPK C) (*)</p> <p>Erdbenrührte Aussenwände: C25/30, XC3 (NPK B) (*)</p> <p>Decken, Treppen, Podeste: C30/37, XC4, XF1 (NPK C)</p> <p>Innenwände: C25/30, XC3 (NPK B)</p> <p>Kernwände: C30/37, XC4, XF1 (NPK C)</p> <p>Fahrradunterstand Fundament, Dach: C30/37, XC4, XD3, XF4, XD2b (NPK G)</p> <p>Wenn nichts anders explizit beschrieben: Dmax 32, Cl 0.1, C3</p> <p>(*) Besondere Eigenschaften: - w/zeq ≤=</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>⊕ Dämmung unter Bodenplatte Vertikale Flächen (Liftunterfahrt, Bodenplattenabsätze)</p> <p>- JACKODUR KF300 Standard d=16cm</p> <p>W Horizontale Flächen und Schrägen</p> <p>a JACKODUR KF700 Standard d=18cm</p> <p>s Frischbetonverbundfolie unter Bodenplatte</p>